



Jedinica za zavarivanje s inverterskom tehnologijom koju je pilotirao mikroprocesor.



Dinamika luka proizvoda je jedinstvena i revolucionar na tržištu.



Mogućnost zavarivanja svih vrsta elektroda; rutil, osnovni, nehrđajući čelik, lijevano željezo u istosmjernoj struji.




Praktičan zahvaljujući maloj težini (2,9 kg), mali dimenzijama i malom potrošnjom energije.



MMA

- ✓ **Trenutačno pokretanje** zahvaljujući visokom naponu praznog hoda.
- ✓ Konstantna **snagazavarivanja**.
- ✓ **Vrlo glatko topljenje** zahvaljujući istosmjernoj struji.
- ✓ **Neosjetljiv na fluktuacije struje** ili duljinu luka.
- ✓ **Vrlo dobro prodiranje** i savršena stabilnost luka.

130
A



Isporučuje se u plastičnoj kutiji sa:

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / Ø16 mm²)
- Držak elektrode (2m / Ø16mm²)

IMOVINA

HOT START: Povećana snaga pri pokretanju.

PROTIV LEPLJENJA: Sprječava lijepljenje elektrode.

SILA LUKA: Trenutačno povećanje ulazne struje teška situacija zavarivanja.



ZAŠTIĆEN PRILIKOM RADA NA GENERATORSKI SETOVI I PROTIV SUPPLY VARIJACIJE NAPONA (+/-15%).

			I_2	Integrirana tehnologija				MMA		U_0				IP		
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	V	mm ²	cm	kg			Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	230 V 1~	16	10 ➤ 130	▪	▪	▪	▪	45	40	72	10/25	25 x 17 x 10	2.9	IP 21	2 m	5.0 kVA