



Jedinica za zavarivanje s inverterskom tehnologijom koju je pilotirao mikroprocesor.



Dinamika luka proizvoda je jedinstvena i revolucionarna na tržištu.



Može se koristiti sa svim vrstama elektroda: rutilna, osnovni, nehrđajući čelik, lijevano željezo u istosmjernoj struji.



Vrlo praktičan, zahvaljujući maloj težini (4 kg), njegov jako smanjen volumen i vrlo nizak potrošnje (utikač 16A s AM osiguračem).



MMA

✓ **Trenutačno pokretanje** zahvaljujući vrlo visokom naponu praznog hoda.


✓ **Konstantna snaga zavarivanja.**

✓ **Vrlo glatko topljenje** zahvaljujući istosmjernoj struji.

✓ **Nije osjetljiv na fluktuacije struje napajanja** ili na duljinu luka.

✓ **Vrlo dobro prodiranje** i savršena stabilnost luka.

160
A



Isporučuje se u koferu s :

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Držak elektrode (2m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)

IMOVINA

HOT START: Povećana snaga pri pokretanju.

PROTIV LEPLJENJA: Sprječava lijepljenje elektrode.

SILA LUKA: Trenutačno povećanje ulazne struje teška situacija zavarivanja.



ZAŠTIĆEN PRILIKOM RADA NA
GENERATORSKIM SETOVIMA I OD
VARIJACIJA NAPONA NAPAJANJA (+/-15%).

			I_2	Integrirana tehnologija				MMA		U_0				IP			
				HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
	50/60 Hz	A	A							V	mm^2	cm	kg				
	230 V 1~	16	10 ▷ 160	▪	▪	▪	▪	85	70	72	10/25	27 × 17 × 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA	