

Neophodni kada se generator ne može postaviti neposredno uz zavarivača, daljinski upravljači poboljšavaju radnu učinkovitost i smanjuju umor zavarivača.

Kompatibilnost proizvoda

GYSARC 300 TRI
GYSARC 400 TRI
PROGYS 220E FV
PROGYS FLEX 280 CEL
EXAGON 400 CC/CV
EXAGON 400 FLEX CC/CV
PROTIG 221 DC FV
PROTIG 231 DC FV
PROTIG 231L DC FV
TITAN 231 DC FV
TIG 300 DC
TITAN 400 DC TRI
PROTIG 201 AC/DC FV
PROTIG 201L AC/DC
TITANIUM 230 AC/DC FV
TIG 250 AC/DC
TITANIUM 400 AC/DC TRI



Kompatibilan proces

MMA/TIG

Funkcioniranje

Pedala vam omogućuje da mijenjate struju od minimuma do 100% intenziteta postavljenog na stroju. Kod TIG generatora radi samo u 2T modu. Porastom i padom struje više ne upravlja generator (neaktivne funkcije) već korisnik putem pedale.

Primjer:

Minimalna struja proizvoda je 5A. Zavarivač je postavio proizvod na 120A. S pedalom, struja može varirati između 5A i 120A.

Duljina kabela

4m

Pribor (opcije)

7 pinski muški konektor

045699



mm



kg



4m



7 iglica

228 x 160 x 110

1.4