

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR

REF. 047846



GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR je maska za varenje opremljena sustavom za zaštitu dišnog sustava s potpomognutom ventilacijom. 2 u 1, štiti oči od IR/UV tijekom zavarivanja i čuva disajne puteve operatera.

ZNAČAJKE

- **4 moguće postavke:**
 - Nijansa 5-9 / 9-13
 - Osjetljivost i kašnjenje
 - Način mljevenja
- **Optimalna vidljivost:** XXL ekran
- **Mogućnost memoriranja** do 3 željene postavke
- **Visoka osjetljivost:** zahvaljujući 4 senzora
- **Izvrсна klasifikacija:** optička klasa 1/1/1/1 (EN379) za izvrsnu vjernost slike
- **Dodatno prilagodljivo** povećalo
- Vrlo velika brzina **zatamnjenja** : 0,04 ms
- **Sustav za zaštitu** dišnog sustava potpomognuta ventilacija
- **TRUE COLOR tehnologija** : realističnija i detaljnija reprodukcija boja od tradicionalnih filtera



Classic



TrueColor



Dolazi sa:

- GYSMATIC 5/13G AIR XXL maska i kapuljača
- Sustav za zaštitu dišnog sustava (filteri i podstavljeni remen, crijevo)
- litijaska baterija s punjačem
- pojas / mjerac protoka / torba za nošenje
- standardna traka za glavu



RESPIRACIONA ZAŠTITA

- **Klasifikacija filtra:** TH3 PR SL
- **Digitalni prikaz** trajanja baterije i statusa zasićenosti filtera.
- **3 brzine protoka zraka:** 170 l/min, 200 l/min i 230 l/min.
- **Podstavljeni pojas** pričvršćuje motor uz tijelo.
- **Zvučni i vizualni alarm** (filter začepljen/prazna baterija).
- **Do 8 sati autonomije** (litijeva baterija), savršeno prilagođena dugim poslovima.
- **Kompaktan i robustan sklop**, opremljen hvatačem iskri.

MASKA

Stupanj UV/IR	zaštite DIN 15
Klasifikacija	1/1/1/1
Svijetla nijansa	4
Tamna nijansa	5-9 / 9-13
Vrijeme reakcije	0,04 ms
Vrijeme čišćenja	0,1 > 0,9 sek
Vidna polja	100 x 83 mm
energija	solar i 2 baterije (CR 2450*2)
Težina	550 g
postavke	Osjetljivost, odgoda, sjena, brušenje, memoriranje
Senzor svjetla	4
Područja primjene	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 500
Standardi	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379


RESPIRACIONA ZAŠTITA

Strujanje zraka	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Autonomija*	(2)	> 8 ujutro
	(2-1)	> 6 ujutro
	(1-2-1)	> 4 sata
Hidroizolacija		98%
Učinkovitost filtera		99,996% na 0,3 µm
Buka		73dB maks
Vrijeme punjenja		3 - 4 sata
Vrsta baterije		Li-ion
Opasač		900 mm - 1300 mm
Težina		1,7 kg
Standard		EN 12941

*Vrijeme rada ovisi o odabranom načinu rada i čistoću filtera.

PRIBOR

Traka za znoj
043466



NAOČALE

114 X 133 (x10)	043893	106 X 89,5 (x10)	046825
-----------------	--------	------------------	--------



TH3: 065734

