

POWERDUCTION 50LG pruža trenutno i snažno zagrijavanje za oslobađanje ili zagrijavanje čelika i aluminija. Opremljen jedinicom za hlađenje tekućinom, ovaj proizvod može zagrijavati metalne dijelove nekoliko minuta bez prekida.

Idealan alat za mehaničke radove i radove na održavanju:


- neophodno za otpuštanje upravljačkih spojnica (poravnanje kotača)
- uklonite grijače, zaglavljenе brisače i nosače rezervnih kotača
- otpustite zaglavljenе vijke i kuglaste zglobove upravljača bez njihovog oštećenja
- otpustite pogone vrtila koji su zaglavili u glavčini
- uklonite ispušne vodove automobila ili teretnih vozila

Za optimalne performanse neophodno je dodati 2 litre rashladnog sredstva.



kao i autolimarske radove:


- ukloniti zalijepljene čelične ili aluminijske dijelove
- izravnajte savijenu šasiju (ako nije HSS)



Bočno grijanje
(ako nije HSS)



Otpustite zadržale vijke



Otpustite poluge upravljača



ZNAČAJKE

• Visoka učinkovitost grijanja:

Snaga od 5200 W, koja se može podešavati u koracima od 500 W, omogućuje korisniku da izravno zagrije središte metala do dubine od 6 mm. Ovaj stroj može zagrijati čelik do usijanja (oko 1000°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Poboljšana sigurnost i ušteda vremena:

Trenutno grijanje bez plamena primjenjuje se na određeno područje, što korisniku omogućuje rad u blizini kabela, cijevi ili bilo kojeg drugog dijela osjetljivog na toplinu bez potrebe za rastavljanjem.

- Ugodan za korištenje: induktorski kabel dužine tri metra omogućuje rad na visinama.

- Pojačane zaštite za korištenje s izvorima napajanja i zaštićeni od trajnog prenapona do 400 V (tvornički ispitano).

- PFC značajka: Korekcija faktora snage: regulira i učinkovitije koristi napajanje.



- Isporučuje se s kompletnim induktorom 20° (PN 056862).
- Ovaj proizvod zahtijeva redovitu zamjenu rashladne tekućine.
 - 2L (PN. 082212)
 - 5L (PN 062511)



Induktori i pribor:



PN 056862



PN 053823



PN 056909



PN 056879



PN 053823



PN 056909



PN 056886



PN 053458



PN 056916

			Frekv.	 Kapacitet spremnika rashladna tekućina						
				37LG	39LG	50LG				
50 Hz	A	W	kHz				cm	kg	m	m
230 V 1~	≥25	5200	30-50 (prikaz, stručni).	1,5 l	7 l		85x58x50	65	8	3