

POWERDUCTION 37LG pruža trenutno i snažno zagrijavanje za oslobađanje ili jednostavno zagrijavanje čelika ili aluminija. Lagan i prenosiv, ovaj uređaj također može zagrijavati metalne dijelove neprekidno nekoliko minuta bez prekida zahvaljujući svom sustavu vodenog hlađenja.

Idealan alat za mehaničke radove i radove održavanja:

- Neophodan za otpuštanje upravljačke poluge (poravnavanje kotača).
- Uklanja žarnice, zaglavljene brisače i pretince za rezervni kotač.
- Otpušta zaglavljene vijke.
- Otpušta kuglaste zglobove upravljača bez oštećenja mijeha.
- Oslobađa pogone vratila zaglavljene u glavčini.
- Uklanja ispušne cijevi automobila ili teretnih vozila.
- Uklanja zalijepljene, čelične ili aluminijske dijelove.



Otpušta zahrđale vijke



Otpušta poluge upravljača



Isporučuje se s kompletnim induktorom 90°

ZNAČAJKE

• Visoka učinkovitost grijanja:

Snaga od 3.700 W koja se lako može podešavati u koracima od 250 W. Izravno zagrijava srce metalnog dijela na dubini od 6 mm. Ovaj uređaj može zagrijavati čelik dok se ne užari (oko 1000°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sigurnost i ušteda vremena:

Trenutačno zagrijavanje bez plamena u određenom području omogućuje izvođenje radova u blizini kabela, cijevi ili bilo kojeg drugog dijela osjetljivog na toplinu bez potrebe za rastavljanjem.

• Prijenosni stroj:

Koristi se za doseganje teško dostupnih mjesta. Isporučuje se s induktorskim kabelom od dva metra.

opcije:



PN. 061569
S70 induktor



PN. 059269
S180 induktor



PN. 051331 052284
UNIVERSAL 800 Preko viseće ruke



PN. 082212
Rashladno sredstvo
za zavarivanje - 2 l



PN. 062511
Rashladno sredstvo
za zavarivanje - 5 l

			Frekv.	Kapacitet spremnika rashladna tekućina						
50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700	20-30 (prikaz, stručni).	1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	4	2