


POWERDUCTION 39LG pruža trenutno i snažno zagrijavanje za oslobađanje ili jednostavno zagrijavanje čelika ili aluminija. Opremljen jedinicom za hlađenje tekućinom, ovaj uređaj također može zagrijavati metalne dijelove neprekidno nekoliko minuta bez prekida.

Idealan alat za mehaničke i zahvate održavanja:

- Neophodan za otpuštanje upravljačke poluge (poravnavanje kotača).
- Uklanja žarnice, zaglavljeni brisače i pretince za rezervni kotač.
- Otpušta zaglavljeni vijke i kuglaste zglobove upravljača bez oštećenja mijeha.
- Oslobađa pogone vratila zaglavljeni u glavčini.
- Uklanja ispušne cijevi automobila ili teretnih vozila.

Pogodno i za karoseriju automobila:


- Uklanja zalijepljene, čelične ili aluminijske dijelove.
- Ispravlja savijenu šasiju (ako nije čelik visoke čvrstoće).



Grije bočne okvire
(osim čelika visoke čvrstoće)



Otpušta zahrđale vijke



Otpušta polugu upravljača



Za optimalne performanse neophodno je dodati 1,6 litara rashladne tekućine.



ZNAČAJKE

• Visoka učinkovitost grijanja:

Snaga od 3.700 W koja se lako može podešavati u koracima od 250 W. Izravno zagrijava srce metalnog dijela na dubini od 6 mm. Ovaj uređaj može zagrijavati čelik dok se ne užari (oko 800°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Sigurnost i ušteda vremena:

Trenutačno zagrijavanje bez plamena u određenom području omogućuje izvođenje radova u blizini kabela, cijevi ili bilo kojeg drugog dijela osjetljivog na toplinu bez potrebe za rastavljanjem.

• Ugodan za korištenje:

Njegov induktorski kabel dug tri metra omogućuje rad na visini. Kabel za napajanje od 6 metara za praktičnu upotrebu.



- Pojačane zaštite za korištenje opreme s izvorima napajanja kao i zaštite od trajnog prenapona do 400 V (tvornički testirano).



- PFC značajka (korekcija faktora snage): regulira i učinkovitije koristi napajanje.

- Isporučuje se s kompletnim induktorom 20° (PN. 056862).
- Ovaj proizvod zahtijeva redovitu zamjenu rashladne tekućine:
 - 2L (PN. 082212)
 - 5L (PN. 062511)



Induktori i pribor:



PN. 056862



PN. 053823



PN. 056909



PN. 056879



PN. 053823



PN. 056909



PN. 056886



PN. 053458



PN. 056916

			Frekv. kHz	Kapacitet spremnika rashladna tekućina						
				37LG	39LG	50LG				
50 Hz	A	W	30-50 (prikaz)	1,5 l	7 l		cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700					70 x 53 x 37	50	6	3