

Usisivač dima UNI 2.0 i njegova ruka 160/3 dizajnirani su za odsisavanje i pročišćavanje suhih dima koji nastaju različitim procesima zavarivanja. Odvod dima ima uklonjivu ruku koja se okreće za 360°.

Prijave

UNI 2.0 dizajniran je za sljedeće primjene:

- MMA zavarivanje
- TIG zavarivanje
- MIG/MAG zavarivanje

Filtracije

Tri koraka filtracije:


- 1 - Metalni filter (razina filtracije: 1)
- 2 - Valoviti filter (razina filtracije: 2)
- 3 - EPA čvrsti filter (razina filtracije: 3)
- 4 - Ugljeni filter (opcija: ref. 064522)

Upravljačka ploča

	Uključi/Isključi
	Ventilator za hlađenje uključen
	Upozorenje začepljenom filteru



Vanjsko odbijanje



- Plinovi i dimovi koji nastaju tijekom zavarivanja odbacuju se vani kako bi se spriječilo njihovo širenje na radno mjesto.
- Osigurajte **plašt promjera 150 mm** za odvođenje dima van.

Krak 160/3

- **Robustan:** Izrađen od **ojačanog** čelika i anodizirane **legure** aluminija 6061 kako bi se osiguralo dugotrajnost (unatoč kontinuiranoj izloženosti dimu).
- **Svjetlo:** Lagana kruta **alumiinjska** cijev.
- **Učinkovito:** kvadratni **dizajn** nape daje maksimalnu ekstrakciju.
- **Podesiv:** protok ekstrakcije je podesiv, a kapuljača ima ručku za manevriranje. Ruka se okreće za **360°**.
- **Sigurno:** **Protuupad** roštilj (krpa/papir).



		Vlast W	Trenutni A	Protok m³/h	Niska Godišnje	Zvuk emisija dB(A)	Ruka m	 kg	IP
50/60 Hz	32A	1 100	4,85	1 500	1400	73	3	100	55