

Ultra kompaktan (7,8 kg), EASYCUT 25 je plazma rezač s početnim naponom bez HF, savršen za rezanje svih vrsta metala do 8 mm debljine. S izlaznom snagom od 25 A, ističe se u preciznom rezanju pri niskom intenzitetu. Idealan za korištenje u radionici ili autolimari, EASYCUT 25 ima odličnu prenosivost i učinak rezanja.

UČINKOVIT

- Inverter tehnologija jamči kvalitetno rezanje na svim vrstama čelika (meki, nehrđajući, kaljeni, HLE), aluminij, bakar itd.
- Brza i jednostavna montaža potrošnog materijala.

ERGONOMSKA BATERIJA

- **Učinkovito rezanje:** tijelo gorionika hladeno zrakom za visoku stabilnost luka i radni ciklus.
- Ergonomska ručka za udobnost i jednostavnost.
- Dizajnirano da bude otporno na udarce i toplinu.
- Brzo spajanje/isključivanje gorionika, bez alata.

JEDNOSTAVNO ZA KORIŠTENJE

- **Intuitivna upravljačka ploča.**
- Ručno podešavanje tlaka zraka (2,5 < 6,5 bara) s bargrafom na prednjoj ploči.
- Automatska detekcija baklje.
- **HF-free paljenje** za sprječavanje smetnji koje bi mogle oštetiti elektronička oprema u blizini.

SEF

Ugrađene zaštite:

- ⚠ Zaštićen od prenapona i prekostruje.
- ⚡ AIR Indikacija nedovoljnog tlaka zraka ili otkrivanje baklje.


ERGONOMSKI

- Ojačana struktura s izoliranim protukliznim gumenim jastučićima.
- HMI zaštitni poklopac.
- Plamenik i stezaljka za uzemljenje mogu se odvojiti.
- Kompaktan, lagan i prenosiv.

DODATNA OPREMA & POTROŠNI MATERIJAL



Kutija za potrošni materijal
TPT25
070721



Komplet kompasa
040205



PLASMA 600 kolica
040298



Filter za nečistoće
/ prljavštinu
039728



Isporučuje se sa:
- stezaljka za uzemljenje (2 m, 10 mm²)
- plamenik TPT25 (4 m)

IZVOĐENJE

Kapacitet Debljina

Razdvajanje

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Čist rez

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

			I ₂	mm (maks.)				ZRAČNI SUSTAV		EN 60974-1 (40°C)			IP	
				Čist rez		Razdvajanje		Tlak (bar)	L/min					
	50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			X (40°C)	cm	kg		
	230V 1~	16	10 → 25	6	4	8	6	2.5 → 6.5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7.8	IP 21	