

COMBIDUCTION AUTO 50 LG indukcijski grijač pruža trenutačnu snagu grijanja za odvajanje i zagrijavanje čelika ili aluminija. Opremljen posebnim priključkom, ovaj uređaj objedinjuje različite induktore koji se koriste za mehaničke operacije i operacije održavanja, kao i za radove na karoseriji automobila. Raznovrsnost uređaja nudi širok raspon rješenja za odvajanje, deblokiranje, ravnanje, popravak i uklanjanje sastavnih dijelova.

IZDVAJA SE SVOJOM SVESTRANOŠĆU

Induktori karoserije

● Isporučuje se kao standard ● Neobavezno



Staklo
● 053373




Ljepilo
● 053359



Spirala
● 054783



Uklanjanje udubljenja
● 054776




- Uklanja zaglavljenе čelične ili aluminijske dijelove
- Ispravlja savijene okvire (osim HLE čelika)
- Uklanja sve naljepnice, značke, trake i letvice
- Uklanja izravno ostakljene prozore uz očuvanje ukrasa (sa stražnjih prozora, stražnjih prozora, panoramskih krovova, itd.)
- Uklanja donju brtvu i brtvilo za zaštitu od kamena
- Popravlja manja udubljenja na karoseriji bez oštećenja boje

Mehanički induktori

● Isporučuje se kao standard ● Obavezna opcija za korištenje drugih induktora ● Neobavezno



C20/B1
● 056862



28S
● 064485



S70
● 061569



S90
● 058927



S180
● 059269




S20/B1
● 064874



S180/B1
● 064881



S180/B3 W
● 067899



28L
● 064492



L70
● 059771



L90
● 059788



L180
● 059795



L20/B4
● 067882




L180/B4
● 079786



L180/B4
● 069114



L180/Spiral
● 065000



- Neophodan za otpuštanje krakova gusjenice (geometrija)
- Uklanja grijače, zaglavljenе brisače i nosače rezervnog kotača
- Otpušta vijke i kuglaste zglobove poluge upravljača bez oštećenja gamaša/čizme
- Uklanja zaglavljenе matice glavčine kotača
- Rastavlja ispušne sustave automobila ili teretnih vozila

ZAJAMČENO ĆE VAM UŠTEDJETI VRIJEME I POTROŠNJU ENERGIJE

■ Snaga grijanja:

5200 W, može se postaviti u koracima od 500 W. Zagrijava metalnu jezgru i postaje crvena (približno 800°C).

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

■ Štedi vrijeme i sigurno:

Trenutačno zagrijavanje bez plamena na točno određeno područje koje vam omogućuje rad u blizini kabela, cijevi ili bilo kojih dijelova osjetljivih na toplinu bez njihovog rastavljanja.

■ Jednostavan i ugodan za korištenje:

Induktorski kabel od tri metra omogućuje vam rad na visokim visinama ili na mjestima gdje nemate izvora napajanja.



Pneumatska nožna papučica dodatno olakšava korištenje.

Tekuća rashladna tekućina (neobavezno)



Specifično rashladno sredstvo za zavarivanje (ref. 052246) mora se koristiti s ovim strojem koje se ne isporučuje kao standard s ovim uređajem.

■ Dodatni adapteri i prigušnice



			Frekv.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	Kapacitet spremnika za hlađenje tekućinom	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80 (prikaz, stručni).	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3