

KRONOS 250M je jednofazni višeprocetni inverterski aparat za zavarivanje. Njegova inovativna tehnologija osigurava izvrsne karakteristike luka za najzahtjevnije MIG/MAG primjene. Integrirane sinergije čine prilagodbe mnogo lakšim i smanjuju prskanje tijekom zavarivanja. Njegovo svijetlo i intuitivno sučelje omogućuje preciznu kontrolu parametara zavarivanja, tako da se mogu postići najviši mogući rezultati.

MULTI-PROCES

■ MIG/MAG:

- čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
- punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,2 mm

■ MMA DC / Pulse: bazične i rutilne elektrode.

■ TIG DC Lift / Pulse.

INTELLIGENTAN

■ Specifične sinergije za: čelik, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Nakon unosa 3 podatka: promjer žice, materijal/plin i debljina, proizvod automatski određuje optimalne parametre zavarivanja.

■ Novi intuitivni i višjezični 3,5" HMI.

- Kompletan softver stroja i sinergijska ažuriranja dostupna putem USB sticka.
- Pohranjivanje do 200 programa zavarivanja (Job) za ponavljajuće zadatke.
- Funkcija prenosivosti, mogućnost učitavanja/spremanja/transporta korisničkih POSLOVA i konfiguracije stroja putem USB sticka.
- Sustav ventilacije na zahtjev za smanjenje ulaska prašine i povećanje energetske učinkovitosti.

PREMIUM ZAVARIVANJE

- **Digitalna kontrola luka** s trenutnim paljenjem.
- **Vrlo stabilan luk** koji smanjuje prskanje pri zavarivanju.
- **Dodavač žice s četiri valjka** s digitalnim enkoderom za glatki rad.

2 NAČINA PRIKAZA

- **Lako** - pojednostavljeno sučelje, prikladno za veliku većinu korisnika kako bi se postigla najbolja moguća kvaliteta zavarivanja.
- **Expert** - namjensko sučelje za najiskusnije zavarivače, omogućuje korisniku podešavanje svih parametara ciklusa zavarivanja.

ERGONOMSKI

- Ojačani kotači za stabilnost i manevriranje.
- Nosač plinske boce do 4 m³ (20 L).
- IP23S ocijenjen da može izdržati teška okruženja.
- Pretinac za pohranu.
- Praktična promjena polariteta dostupna na prednjoj ploči.

DODATNA OPREMA (opcionalno)



Aluminij

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939

Kutija za pribor
za svjetiljku
MB25
041233

Valjci tipa B

Čelik/nehrđajući	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Aluminij	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915
Žica s jezgrom	Ø 0,9-1,0 / 1,2		042407



Isporučuje se sa



MIG 25 - 3m

3 m - 25 mm²

- Intuitivno, višjezično sučelje u boji od 3,5".
- Jednostavna navigacija, čak i kada nosite rukavice za zavarivanje.
- Izbor primarnog parametra za prikaz na ekranu (brzina žice, struja, itd.).
- Jednostavna izmjena parametara zavarivanja koji se najčešće mijenjaju.

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm		200 300	Ø mm	Electronic control	m/min	Original rollers	EN 60974-1 (40°C)		U ₀	cm	kg	IP	5 m
					Gas	Cored wire						MIG-MAG MMA / TIG	MIG-MAG TIG					
230 V 1~	16	15 → 250	20 → 250		0.6 → 1.2	0.9 → 1.2	✓	✓	1.6 → 5	50 W	0.8 1.0	150 A	130 A	76	75 x 45 x 80	45	IP23S	5 m