

KRONOS 400T GW je trofazni, višeprocenjski izvor energije, s odvojenim dodavačem žice i integriranom jedinicom za hlađenje. Njegova inovativna tehnologija osigurava izvrsne karakteristike luka za najzahtjevnije MIG/MAG primjene. Integrirane sinergije čine postavljanje mnogo lakšim i smanjuju prskanje tijekom zavarivanja. U kombinaciji s neovisnim dodavačem žice WF 35, omogućuje precizno podešavanje parametara zavarivanja kako bi se postigli izvrsni rezultati.

MULTI-PROCES

■ MIG/MAG:

- čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- aluminijska žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
- punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,6 mm

■ MMA DC / Pulse: bazične i rutilne elektrode.

■ TIG DC Lift / Pulse.

INTELLIGENTAN

■ Specifične sinergije za: čelik, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Nakon unosa 3 podataka: promjer žice, materijal/plin i debljina, proizvod automatski određuje optimalne parametre zavarivanja.

■ Novi svijetli i jednostavan za korištenje 3,5" HMI.

■ Kompletan softver stroja i sinergijska ažuriranja dostupna putem USB sticka.

■ Pohranjivanje do 200 programa zavarivanja (Job) za ponavljajuće zadatke.

■ Funkcija prenosivosti, mogućnost učitavanja/spremanja/transporta korisničkih POSLOVA i konfiguracije stroja putem USB sticka.

■ Sustav ventilacije na zahtjev za smanjenje ulaska prašine i povećanje energetske učinkovitosti.



Isporučuje se bez pribora, bez zasebnog dodavača žice

PREMIUM ZAVARIVANJE

■ Digitalna kontrola luka s trenutnim paljenjem.

■ Vrlo stabilan luk koji smanjuje prskanje pri zavarivanju.

■ Dodavač žice s četiri valjka s digitalnim enkoderom za glatki rad.

2 NAČINA PRIKAZA

■ Lako- pojednostavljeno sučelje pogodno za veliku većinu korisnika za postizanje najbolje moguće kvalitete zavara.

■ Expert- namjensko sučelje za najiskusnije zavarivače, omogućuje korisniku podešavanje svih parametara ciklusa zavarivanja.



ERGONOMSKI

■ Integrirana rashladna jedinica od 800 W

■ Ojačani kotači za stabilnost i manevriranje.

■ Držać plinske boce do 10 m3 (50 L).

■ IP23S ocijenjen da može izdržati teške uvjete rada.

■ Veliki pretinac za pohranu.

■ 4 točke podizanja za jednostavno vezivanje i siguran transport.

- Intuitivno, višeznačno sučelje u boji od 3,5".
- Jednostavna navigacija, čak i kada nosite rukavice za zavarivanje.
- Izbor primarnog parametra za prikaz na ekranu (brzina žice, struja, itd.).
- Jednostavna izmjena parametara zavarivanja koji se najčešće mijenjaju.


PRIBOR (neobavezno)



Odvojeni dodavač
žice WF 35
075078

MIG-i interkonekcijski kabel

1,8 m		075467
5 m	70 mm ²	075474
	70 mm ²	075481
10 m	95 mm ²	075504



Čelik /
Nehrđajući
hlađen tekućinom
500 A - 4 m 041004
500 A - 3 m 046160



4 m - 50 mm²
047853

Valjci tipa B

Čelik / Nehrđajući	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Aluminij	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Žica s jezgrom	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm	Ø mm		200	300	Elektronička kontrola	m/min	Originalne role	EN 60974-1 (40°C)				U ₀	cm	kg	IP
						Plin	Žica s jezgrom						MIG-MAG	MMA	TIG					
												B	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	V	
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400		1,6 → 5	0,6 → 1,2	0,9 → 1,6	✓	✓	50 W	1,5 → 20	1.0 1.2	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 81

Dodavač žice WF 35 opcijski