


CAPATEK 66 FV je industrijski izvor struje s kapacitivnim kontaktim pražnjenjem, sposoban za zavarivanje klinova od M3 do M8 promjera u bakru i nehrđajućem čeliku na tanki lim bez tragova ili deformacija. Njegov revolucionarni ergonomski kontakti pištolj, s podesivom snagom i okidačem, osigurava ultra brze brzine zavarivanja. «FV» tehnologija omogućuje rad na svim monofaznim izvorima napajanja (85 do 265 V).

MAKSIMALNE PERFORMANSE

- Pražnjenje kondenzatora od 66 mF.
- Vrijeme punjenja između 0 i 5 s.
- Veliki izbor veličina klinova, od M3 do M8.
- Kompatibilne duljine klinova: 6 do 40 mm.

KONTAKTNI PIŠTOLJ



- Podesiva sila između 25 i 100 N, s poklopcem za sprječavanje nehotečajnog podešavanja.
- Dizajn stativa s bajunet bravom za veću stabilnost pištolja tijekom zavarivanja i lakšu montažu stezne glave.
- Okidač za jednostavno upravljanje zavarivanjem.
- LED osvjetljenje zone zavarivanja. **Jedinstveno na tržištu**, s nekoliko funkcija:
 - **Brzo treptanje** LED, greška, stroj pod opterećenjem.
 - **Sporo treptajući** LED, postignut je željeni broj klinova.

INTUITIVNO SUČELJE

- Podesivi napon od 50 V do 200 V.
- Postavljanje zaključavanja.
- Brojač klinova s podesivim pragom (inkrementalno ili dekrementalno).

INDUSTRIJSKI DIZAJN

- Zaštićen od prenapona do 400 V (PROTEC 400).
- Pojačano kućište i jastučići protiv udaraca na svim vanjskim površinama.
- Jednostavna promjena polariteta zavarivanja putem 35/50 bajunet konektora.
- Isporučuje se s dvije razdvojene stezaljke za uzemljenje kako bi se izbjegli učinci magnetskog puhanja.
- Ručka s integriranim držačem mrežnog kabela.
- Automatski način mirovanja.
- ON/OFF prekidač na stražnjoj strani izvora napajanja.
- Ventilacija na zahtjev

Podešavanje sile



Sklop pištolja s LED svjetlom

Isporučuje se sa:

- Kontakti pištolj (4 m)
- Odvojene dvostruke stezaljke za uzemljenje
- 1 stezna glava (M6)

Korisničko sučelje
izuzetno jednostavan za korištenje:

- 1- Podešavanje napona, s zaključavanjem postavki.
- 2- Pristup naprednom izborniku:
 - Stud count



izborni:

Kutija za pribor s trnovima za klinove (M3, M4, M5, M6 i M8)
080935

50/60 Hz		A	I ₂ max A	Farad	U ₂ V	Ø mm		m	m	cm	IP
85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	KONTAKT (450 g)	4 m	3 m	24 x 29 x 39	IP21