

MULTIWELD 250T je poluautomatski trofazni aparat za zavarivanje, koji kombinira postupke MIG/MAG, punjene žice i MMA procesa zavarivanja. Njegovo intuitivno sučelje integrira digitalne zaslone za jednostavno i precizno podešavanje. Preporučan za zavarivanje čelika, nehrđajućeg čelika i aluminija, **MULTIWELD 250T** savršen je za lagane radionice za izradu i održavanje.

VIŠEPROCESA

■ MIG/MAG zavarivanje:

- čelična žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- žica od nehrđajućeg čelika: Ø 0,8 do 1,2 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 i 1,0 mm
- žica s jezgrom (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,2 mm

■ MMA zavarivanje: bazične i rutilne elektrode (do Ø 5 mm).

OPTIMIZIRANE MIG/MAG POSTAVKE

■ Izbor načina rada okidača: 2T ili 4T.

■ **Vodič za zavarivanje:** tablice na prednjoj ploči pomažu korisniku da prilagodi i fino ugodi napon i promjer dodatne žice prema debljini materijala koji se zavariva.

INTUITIVNO

■ Zaslon čitljiv čak i pri jakom svjetlu.

■ **Jednostavno korisničko sučelje** s ergonomskim kontrolama koje omogućuju korištenje u rukavicama.

INTEGRIRANI DODAVAČ ŽICE

- Kompatibilni koluti žice: Ø 200 / 300 mm
- Dodavač žice sa 4 valjka.
- EURO priključak gorionika za brzu montažu/demontažu.

PREDGRIJANJE, ČISTI CO₂

- Predinstalirana utičnica (36 V - 4,2 A) za plinski grijač u čistom CO₂ zavarivanju (grijač nije uključen).
- Kompatibilan sa SAD-om (tip A) i EURO utičnice (tip C/E/F).

ČVRST

- Ojačana struktura.
- Ojačani kotači za bolju stabilnost i kretanje
- Nosač za plinsku bocu do 4 m³.

DODATNA OPREMA (opcija)



250 A
ALU
3 m
063785



Stealzjka za
uzemljenje
250 A - 4 m - 25 mm²
043794



Držac elektrode
300 A - 4 m - 35 mm²
043862



Pogonski valjci
tipa A

Željezo / Inox	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
Alu	Ø 0,8 / 1,0	041196
Žica punjena jezgrom	Ø 0,9 / 1,2	042346

Regulator



30 l/min
041622
041219
041646



Isporučuje se sa:



MIG25 - 4 m



4 m - 25 mm²



Napon zavarivanja

Dinamičan luk

MIG/MAG: Brzina dodavanja žice (2 > 15 m/min)
MMA: Intenzitet zavarivanja

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG	MMA	U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	40 → 250	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓ ✓	1.6 → 5	2 → 15	0.8 1.0	EN 60974-1 (40°C)	EN 60974-1 (40°C)	V	78 x 68 x 37	48	IP 21	10 kW