

Sa svojim integriranim zračnim kompresorom, EASYCUT K35 PFC može se koristiti za rezanje metala gdje god je dostupno jednofazno napajanje. PFC tehnologija omogućuje rad između 195 V i 265 V, tako da možete dobiti visokokvalitetni rez čak i kada koristite produžne kabele od 100 m. Malen, lagan i prenosiv, može isporučiti 35 A snage za rezanje različitih vrsta metala, debljine do 15 mm.

MAKSIMALNE PERFORMANSE

- Automatska kontrola zraka dizajnirana da odgovara gorioniku TPT 35.
- Reže sve čelike (blage, nehrđajuće, kaljene, HLE), aluminij, bakar, itd.
- Veća brzina rezanja od termičkog rezanja Oxygasom.

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

- Vrlo praktičan na gradilištu zahvaljujući ugrađenom kompresoru.
- Unutarnji filter za zrak s automatskim pročišćavanjem za sprječavanje kondenzacije unutar gorionika.
- HF-free paljenje izbjegava smetnje koje bi mogle oštetiti obližnju elektroničku opremu.
- Pretinac za odlaganje potrošnog materijala.

IDEALNO ZA KORIŠTENJE NA MJESTILU

- Prihvata produžne kabele duljine do 100 m.
- Pojačano kućište i noge protiv udarca.
- Štedi prostor i lako se premješta na gradilište.
- Zaštićen od prenapona do 400 V (PROTEC 400).
- IP23S ocijenjen da izdrži zahtjevna okruženja.
- Optimizirano hlađenje s ventilacijskim kanalom koji štiti elektroniku od prašine.

PREMIUM BATERIJA

- Dizajnirano da izdrži udarce i toplinu.
- Brzo spajanje/odspajanje gorionika, nije potreban alat, za jednostavan transport i održavanje.
- Sigurnosni mehanizam okidača.



Isporučeno sa



TPT 35 - 4 m

2 m - 10 mm²

IZVOĐENJE

Kapacitet	Debljina
Razdvajanje	15 mm
Čist rez	10 mm

DODATNA OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL PO IZBORU



Mlaznica

x 4
040182

Savjeti

x 10
080799

Difuzor

x 2
040175

Elektroda

x 10
040168Kutija za potrošni materijal
080782

x 1

x 3

x 1

x 3

Zaštitne naočale Shade
5
042841Zaštitne rukavice
064164 (veličina 9)
064171 (veličina 10)Ručna kolica
039568

				 mm (maks.)				ZRAK SUSTAV	EN 60974-1 (40°C)				IP	  Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	I _A (60 %)		I _{max}	cm	kg			
230 V 1~	2 m	16	10 → 35	10	8	15	10	Integrirani kompresor	26 A	35 A	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW