

GALAXY 320T je profesionalni višeprocenjski izvor napajanja za sve primjene MIG/MAG, TIG i MMA zavarivanja. MIG/MAG pulsni način rada pruža vrlo preciznu kontrolu energije zavarivanja, što smanjuje deformacije obradaka koji se zavaruju. Pulsna sinergija povećava brzine zavarivanja i smanjuje prskanje, dok također poboljšava estetiku zavarenog spoja. Savršen za zavarivanje laganog aluminija i nehrđajućeg čelika, GALAXY 320T je najsuvremenije radioničko rješenje za glatko zavarivanje bez popravka.

MULTI-PROCES

Izvor napajanja za sve primjene ručnog zavarivanja:

■ Pulsni MIG/MAG:

- čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,0 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
- punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,6 mm

■ MMA DC / Pulse: bazične i rutilne elektrode.

■ TIG DC Lift / Pulse.

PREMIUM MIG/MAG ZAVARIVANJE

■ 4 načina zavarivanja:

- Standardno: idealno za brze, jednostavne primjene zavarivanja.
- Pulse: smanjuje prskanje i popravke u svim položajima zavarivanja.
- ModulArc: idealan za sastavljanje aluminijaskih legura koje zahtijevaju besprijekoran izgled.
- Ručno: dizajnirano za iskusne zavarivače i DMOS aplikacije.

■ Digitalna kontrola luka s trenutnim paljenjem i bez stvaranja kratera na kraju kuglice.

■ Pulsni luk omogućuje brzine zavarivanja do 30% veće.

■ Motorizirani dodavač žice s 4 valjka s digitalnim enkoderom za savršeno dodavanje žice.



Isporučuje se bez pribora

INTELIGENTAN

- +40 sinergija za različite materijale: čelik, AlMg, AISi, CrNi, CuSi.
- Nov i intuitivan, višejezični 3.5» HMI.
- Kompletan ažuriranja stroja i sinergije putem USB sticka.
- Memorija zadataka za do 200 programa zavarivanja za zadatke koji se ponavljaju.
- Funkcija prenosivosti: korisnički POSLOVI i konfiguracije stroja mogu se učitati/spremiti/ prenijeti pomoću USB sticka.
- Sljedivost svih zavora u skladu s EN 3834.
- Kalibracijski način za pribor za zavarivanje kako bi se postavio prikazani napon.
- Korisnički način za više korisnika koji dijele jedinicu.
- Besplatni online alat za prilagodbu sučelja.



■ 2 načina prikaza:

- Jednostavno, pojednostavljeno sučelje za zavarivače svih razina
- nije potrebna detaljna obuka.
- Stručno, sučelje dizajnirano posebno za iskusne zavarivače, s mogućnošću postavljanja svakog parametra ciklusa zavarivanja.

ERGONOMSKI

- Ojačani kotači za stabilnost i manevriranje.
- Držak plinske boce do 4 m³ (20 L).
- IP23S ocijenjen za rad u teškim radnim okruženjima.
- Pretinac za pohranu.
- Jednostavna promjena polariteta na prednjoj ploči.
- Led rasvjeta na dodavaču žice i kolutu.
- Prozor za praćenje potrošnje žice za punjenje.

PRIBOR (neobavezno)

Čelik / nehrđajući čelik	Aluminij
350 A 4 m	350 A 3 m
063792	063808



4 m - 50 mm²
047853



Komplet pribora
za svjetiljku
MB36
041417

Valjci tipa B

Čelik / nehrđajući čelik	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Aluminij	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Punjena žica	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 ømm	 ømm	 ø mm			Original rollers	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A	A	Gas	Flux-cored wire	200 300	Ø mm	Electronic control	m/min	MIG-MAG		MMA		TIG		V	cm	kg		
										 B		IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %				
400 V 3~	16	10 → 320	20 → 320	10 → 320	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓ ✓	1.6 → 5	 50 W	1 → 20	1.0 1.2	260 A	220 A	240 A	200 A	270 A	250 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S