

KRONOS 400T DUO je višeprocenasi trofazni inverterski aparat za zavarivanje modularnog dizajna, što znači da se može opremiti zasebnim dodavačem žice (opcija) za učinkovit rad s dvije različite vrste žice. Njegova inovativna tehnologija osigurava izvrsne karakteristike luka za najzahtjevnije MIG/MAG primjene. Integrirane sinergije čine prilagodbe mnogo lakšim i smanjuju prskanje tijekom zavarivanja. Njegovo svijetlo i intuitivno sučelje omogućuje preciznu kontrolu parametara zavarivanja, tako da se mogu postići najviši mogući rezultati.

MULTI-PROCES

- **MIG/MAG:** Može se opremiti dodatnim zasebnim dodavačem žice WF 35, što omogućuje brzo prebacivanje između 2 različite vrste ili promjera.
 - čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
 - aluminijaska žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
 - punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,6 mm
- **MMA DC / Pulse:** bazične i rutilne elektrode.
- **TIG DC Lift / Pulse.**

INTELIGENTAN

- **Specifične sinergije za:** čelik, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Nakon unosa 3 podataka: promjer žice, materijal/plin i debljina, proizvod automatski određuje optimalne parametre zavarivanja.
- **Novi, intuitivni i višeznačni 3,5" HMI.**
- Kompletan softver stroja i sinergijska ažuriranja dostupna putem USB sticka.
- Pohranjivanje do 200 programa zavarivanja (Job) za ponavljajuće zadatke.
- Funkcija prenosivosti, mogućnost učitavanja/spremanja/transporta korisničkih POSLOVA i konfiguracije stroja putem USB sticka.
- Sustav ventilacije na zahtjev za smanjenje ulaska prašine i povećanje energetske učinkovitosti.

PREMIUM ZAVARIVANJE

- **Digitalna kontrola luka** s trenutnim paljenjem.
- **Vrlo stabilan luk** koji smanjuje prskanje pri zavarivanju.
- **Dodavač žice s četiri valjka** s digitalnim enkoderom za glatki rad.

2 NAČINA PRIKAZA

- **Jednostavno** - modernizirano sučelje prikladno za veliku većinu korisnika za postizanje najbolje moguće kvalitete zavara.
- **Expert** - namjensko sučelje za najiskusnije zavarivače, omogućuje korisniku podešavanje svih parametara ciklusa zavarivanja.

ERGONOMSKI

- Dodavač žice se automatski bira povlačenjem okidača na gorioniku ili pomoću gumba na sučelju.
- Ojačani kotači za stabilnost i manevriranje.
- Nosač plinske boce do 10 m³ (50 L).
- IP23S ocijenjen da može izdržati teška okruženja.
- Pretinac za pohranu.
- 4 točke podizanja za jednostavno rukovanje i siguran transport.
- Praktična promjena polariteta dostupna na prednjoj ploči.

PRIBOR (neobavezno)



Odvojeni dodavač
žice WF 35
075078

MIG-i interkonekcijski kabel

5 m	70 mm ²	075443
10 m	70 mm ²	075450
	95 mm ²	077553



Aluminij

350 A
3 m
063808

Valjci tipa B

Čelik / Nehrđajući	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
	Ø 1,0 / 1,2		046849
	Ø 0,8 / 1,0		042377
Aluminij	Ø 1,0 / 1,2		040915
Žica s jezgrom	Ø 0,9-1,0 / 1,2		042407



Isporučuje se sa



MIG 35 - 4m



4 m - 50 mm²



- Intuitivno, višeznačno sučelje u boji od 3,5".
- Jednostavna navigacija, čak i kada nosite rukavice za zavarivanje.
- Izbor primarnog parametra za prikaz na ekranu (brzina žice, struja, itd.).
- Jednostavna izmjena parametara zavarivanja koji se najčešće mijenjaju.

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 $\downarrow$ $\varnothing$ mm	 $\updownarrow$ $\varnothing$ mm	 $\downarrow$ $\varnothing$ mm			Originalne role	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A	Plin	Žica s jezgrom	200 300	$\varnothing$ mm	Elektronička kontrola	m/min	 B	MIG-MAG		MMA		TIG		V	cm	kg		
											IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %					
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400		0,6 → 1.2	0,9 → 1,6	✓ ✓	1.6 → 5	 50 W	1,5 → 20	1.0 1.2	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 67	55	IP23S