

KRONOS 400T W je trofazni višeprocetni inverterski aparat za zavarivanje s integriranom rashladnom jedinicom. Njegova inovativna tehnologija osigurava izvrsne karakteristike luka za najzahtjevnije MIG/MAG primjene. Integrirane sinergije čine prilagodbe mnogo lakšim i smanjuju prskanje tijekom zavarivanja. Njegovo svijetlo i intuitivno sučelje omogućuje preciznu kontrolu parametara zavarivanja, tako da se mogu postići najviši mogući rezultati.

MULTI-PROCES

MIG/MAG:

- čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
- punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,6 mm

MMA DC / Pulse: bazične i rutilne elektrode.

TIG DC Lift / Pulse.

INTELLIGENTAN

Specifične sinergije za: čelik, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Nakon unosa 3 podataka: promjer žice, materijal/plin i debljina, proizvod automatski određuje optimalne parametre zavarivanja.

Novi intuitivni i višjezični 3,5" HMI.

- Kompletan softver stroja i sinergijska ažuriranja dostupna putem USB sticka.
- Pohranjivanje do 200 programa zavarivanja (Job) za ponavljajuće zadatke.
- Funkcija prenosivosti, mogućnost učitavanja/spremanja/transporta korisničkih POSLOVA i konfiguracije stroja putem USB sticka.
- Sustav ventilacije na zahtjev za smanjenje ulaska prašine i povećanje energetske učinkovitosti.

PREMIUM ZAVARIVANJE

- **Digitalna kontrola luka** s trenutnim paljenjem.
- **Vrlo stabilan luk** koji smanjuje prskanje pri zavarivanju.
- **Dodavač žice s četiri valjka** s digitalnim enkoderom za glatki rad.

2 NAČINA PRIKAZA

- **Lako** - pojednostavljeno sučelje, prikladno za veliku većinu korisnika kako bi se postigla najbolja moguća kvaliteta zavarivanja.
- **Expert** - namjensko sučelje za najiskusnije zavarivače, omogućuje korisniku podešavanje svih parametara ciklusa zavarivanja.

ERGONOMSKI

- Integrirana rashladna jedinica (800 W)
- Ojačani kotači za stabilnost i manevriranje.
- Nosač plinske boce do 10 m³ (50 L).
- IP23S ocijenjen da može izdržati teška okruženja.
- Pretinac za pohranu.
- 4 točke podizanja za jednostavno rukovanje i siguran transport.
- Praktična promjena polariteta dostupna na prednjoj ploči.

DODATNA OPREMA (opcionalno)



Aluminij

hladenje tekućinom

500 A
3 m
046160Kutija za pribor
za svjetiljku
MB36
041417

Valjci tipa B

Čelik/nehrđajući	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Aluminij	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Žica s jezgrom	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407



Isporučuje se sa



MB501 - 4 m

4 m - 50 mm²

- Intuitivno, višjezično sučelje u boji od 3,5".
- Jednostavna navigacija, čak i kada nosite rukavice za zavarivanje.
- Izbor primarnog parametra za prikaz na ekranu (brzina žice, struja, itd.).
- Jednostavna izmjena parametara zavarivanja koji se najčešće mijenjaju.

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 Ømm	 Ømm	 Ø mm			Originalne role	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A		Plin	Žica s jezgrom	200 300	Ø mm	Elektronička kontrola	m/min	B	MIG-MAG		MMA		TIG		V	cm	kg	
												IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %				
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400		0,6 → 1.2	0,9 → 1,6	✓ ✓	1.6 → 5	 50 W	1,5 → 20	1.0 1.2	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 81	70	IP23S