

Dizajniran posebno za profesionalnu upotrebu, **PROGYS 200 CEL** kombinira najnoviju tehnologiju zavarivanja s intuitivnim korisničkim sučeljem. Sustav dinamičkog paljenja znači da se stroj može koristiti za pouzdano zavarivanje svih vrsta elektroda do 5 mm (rutilne, bazične i celulozne), u okomitim položajima, bilo prema gore ili dolje.

4 NAČINA ZAVARIVANJA

- **MMA:** zavariva sve rutilne, bazične i celulozne elektrode (do Ø 5 mm).
- **MMA Pulse:** idealan način rada za rastuće okomite položaje zavarivanja (cijevi/cjevovodi, itd.). Frekvencija i postotak hladne struje mogu se podesiti.
- **TIG DC** s podiznim paljenjem (Ø 1,6 do 2,4 mm).
- **TIG Pulse:** smanjuje prijenos temperature na izradak, za zavarivanje izradaka tankih od 0,3 mm.

3 MMA POMAGALA ZA ZAVARIVANJE

- Podesivi **vrući start:** olakšava paljenje.
- Podesiva **silaluka** : trenutno povećanje struje tijekom teških situacija zavarivanja.
- **Antisticking:** smanjuje rizik od lijepljenja elektrode u slučaju kontakta s izratkom.

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- **Odaberite vrstu elektrode** za optimalnu izvedbu zavarivanja (unaprijed definirani parametri).
- **Prikaz struje i napona** tijekom i nakon zavarivanja (DMOS/QMOS).
- Poboljšani sustav hlađenja s ventilacijskim tunelom, kako bi se spriječio ulazak vanjskog onečišćenja.

ZAŠTITA KORISNIKA

- VRD (uređaj za smanjenje napona) može se aktivirati kako bi se smanjio izlazni napon bez opterećenja na < 35 V.

OTPORNO


- **Pojačano kućište** i zaštita od udaraca na svim vanjskim površinama.
- Zaštićen od prenapona do 400 V (PROTEC 400).

ULTRA PRIJENOSAN

- Lagan (6,4 kg bez dodatka), kompaktan i prenosiv za korištenje na licu mjesta.
- Isporučuje se s držačem elektroda (3 m) i kabelom za uzemljenje (3 m).



Isporučuje se s priborom



Izbor vrste elektrode

Dostupna 4 načina zavarivanja:
MMA, MMA Pulse, TIG Lift, TIG Pulse



Frekvencija

Intenzitet hladne struje %

ArcForce -10/10

HotStart %

PRIBOR (neobavezno)



TIG ventilski plamenik SR17V - 4m
044401



IP67 torba za nošenje na gradilištu
060432

			I ₂ MMA	I ₂ TIG		MMA EN 60974-1 (40°C)		TIG EN 60974-1 (40°C)		U ₀	U _R				IP	  Protected & compatible power generator (+/-15%)	
50/60 Hz	2 m	A	A	A	Ø mm	I _A (60 %)	100 %	I _A (60 %)	100 %	V	V	mm	cm	kg		10 kW	12.5 kVA
230 V - 1~	2 m	16	20 → 200	10 → 200	1.6 → 5	100 A	90 A	120 A	100 A	81	14	35/50	34 x 16 x 27.5	6.4	IP 21	10 kW	12.5 kVA