

RC-HD4 je višenamjenski žičani daljinski upravljač s digitalnim zaslonom, za precizno i trenutno podešavanje struje zavarivanja. Može se zaključati i jednostavan je za korištenje, idealan je za primjene gdje trebate raditi daleko od izvora napajanja ili u skučenim prostorima.

PODEŠAVANJE NA DOHVAT RUKE

■ TIG način rada:

- Intenzitet zavarivanja (0 do 100%).
- Pročišćavanje plina: idealno za podešavanje protoka plina na regulatoru tlaka.
- Ponašanje okidača: 2T ili 4T.
- UpSlope: trajanje porasta struje za paljenje luka.
- Spuštanje: trajanje trenutnog pada za smanjenje temperature zavarivačke kupke.

■ MMA način rada:

- Struja zavarivanja (0 do 100%).
- HotStart: podesiva prekomjerna struja za lakše paljenje.
- ArcForce: selektivno povećanje struje za nezgodne situacije zavarivanja.

ZNAČAJKE

- Podesivi pragovi struje (min. i maks.).
- Svjetlina zaslona podesiva između 0 i 100%.
- Pozivanje do 20 zadataka (JOB-ova) pohranjenih na izvoru napajanja za ponavljajuće primjene.
- Funkcija zaključavanja kako bi se spriječilo slučajno aktiviranje.
- Može se ažurirati putem izvora napajanja.

ERGONOMSKI

- Svijetli 1,54-inčni LCD zaslon u boji.
- Lagan daljinski upravljač (660 g) kojim se lako manevrira, čak i kada nosite rukavice.
- Previsno kućište za smanjenje rizika od izravnih udaraca o zaslon.
- Zaslon zaštićen ultra otpornom folijom protiv ogrebotina.
- Otvor za pričvršćivanje sigurnosnog remena.
- Magnetna kralježnica za brzo i jednostavno pričvršćivanje na metalne površine.
- Produžni kabel za napajanje do 20 m za maksimalnu fleksibilnost.
- IP44 zaštita za upotrebu u vlažnim ili prašnjavim okruženjima.

KOMPATIBILNOST

Daljinski upravljač RC-HD4 kompatibilan je isključivo s GYS izvorima napajanja koji su opremljeni 7-pinskim digitalnim Amphenol konektorom.

Saznajte više o kompatibilnim proizvodima skeniranjem ovog QR koda ili klikom na ovu [poveznicu](#).



Kabel od 8 m



Produžetak kabela

2 m 079717

6 m 079724

10 m 079731



mm
234 x 53 x 36



kg
0.66



8 m



7 pins - Amphenol



IP
IP 44