

Dizajniran za rad s GALAXY izvorima napajanja, WF 36 prijenosni dodavač žice ima impresivan radni ciklus od 60% pri 500A. Sustav dodavanja s 4 valjka i kontrole enkodera omogućuju precizno i glatko dodavanje žice za sve vrste materijala. Zaslom u boji od 3,5" lako je dostupan, a sučelje je vrlo intuitivno, s 2 različita načina prikaza: Easy ili Expert.

IZVOĐENJE

■ MIG/MAG:

- čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- aluminijska žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
- CuSi i CuAl žica: Ø 0,8 do 1,0 mm
- punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,6 mm

INTELENTAN

■ Sinergije: Čelik, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Nakon unosa 3 podatka: promjer žice, materijal/plin i debljina obratka, proizvod automatski određuje optimalne parametre zavarivanja.

■ Cijeli softver stroja i sinergijska ažuriranja putem USB sticka.

■ Pohranjivanje do 200 programa zavarivanja (Job) za ponavljajuće zadatke.

■ Funkcija prenosivosti, mogućnost učitavanja/spremanja/prijenosa korisničkih POSLOVA i konfiguracije stroja putem USB sticka.

■ Postupak kalibracije pribora za zavarivanje kako bi se ispravio prikazani napon.

■ Besplatni online alat za prilagodbu sučelja.

■ Inteligentno punjenje žice s upravljanjem duljinom gorionika.



Isporučuje se bez pribora



VRHUNSKO ZAVARIVANJE

■ Radni ciklus 60% na 500A.

■ Motor za uvlačenje žice s 4 valjka s digitalnim koderom za učinkovito uvlačenje.

ERGONOMSKI

■ Višejezično sučelje u boji od 3,5".

■ Kompatibilan sa plamenicima hladnim zrakom i tekućinom s MIG-i spojnim kabelom.

■ Dodatni komplet mjerača protoka (073395) za preciznu kontrolu i podešavanje protoka plina plamenika.

■ Jednostavan pristup stezaljkama kabela za međusobno povezivanje sa sustavom zaključavanja.



Jednostavna navigacija čak i kada nosite rukavice za zavarivanje.

PRIBOR (neobavezno)

MIG-i interkonekcijski kabel

Tekućina			Zrak		
1.8 m	70 mm ²	075467	5 m	70 mm ²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm ²	075481	10 m	95 mm ²	077553
10 m		075504	15 m	95 mm ²	082083
15 m	95 mm ²	079816	20 m		082090
20 m		082106			



Valjci tipa B

Čelik / Nehrdajući	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Aluminij	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Žica s jezgrom	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407

U1	Ø mm		Ø mm		Elektronička kontrola	m/min	Originalne role	EN 60974-5 (40°C)	IA (60 %)	cm	kg	IP
	Plin	Žica s jezgrom	200	300								
48 V DC	0,6 → 1,2	0,9 → 1,6	✓	✓	50 W	1,5 → 20	1.0 1.2	500 A		58 x 26 x 48	13.6	IP23