

POWERDUCTION 37LG omogućuje trenutno i snažno zagrijavanje čelika ili aluminija. Lagan i prenosiv, ovaj uređaj također može kontinuirano zagrijavati metalne dijelove nekoliko minuta bez prekida zahvaljujući sustavu vodenog hlađenja.

Idealan alat za mehaničke radove i radove održavanja:

- Neophodno za otpuštanje upravljačke poluge (centriranje kotača).
- Uklanja grijače, zaglavljene brisače i pretince za rezervni kotač.
- Otpušta zaglavljene vijke.
- Otpušta kuglaste zglobove volana bez oštećenja mjechova.
- Oslobađa pogonske osovine zaglavljene u glavčini.
- Uklanja ispušne cijevi automobila ili teških teretnih vozila.
- Uklanja zalijepljene čelične ili aluminijske dijelove.



Otpušta zahrđale vijke



Otpušta upravljačke poluge



Isporučuje se s kompletnim induktorom S180/B3W.

ZNAČAJKE

• Visoka učinkovitost grijanja:

Snaga 3700 W koja se može lako podesiti u koracima od 250 W. Izravno zagrijava središte metalnog dijela na dubini od 6 mm. Ovaj uređaj može zagrijavati čelik dok se ne užari (oko 1000 °C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sigurno i štedi vrijeme:

Trenutno, bezplameno zagrijavanje na određenom području omogućuje rad u blizini kabela, cijevi ili bilo kojeg drugog dijela osjetljivog na toplinu bez potrebe za rastavljanjem.


• Prijenosni stroj:

Koristi se za doseganje teško dostupnih mjesta. Isporučuje se s indukcijskim kabelom od dva metra.

Opcije:



PN. 061569
S70 induktor



PN. 059269
S180 induktor



PN. 051331 052284
UNIVERSAL 800 + Nadvijena ruka



PN. 082212
Rashladna tekućina
za zavarivanje - 2 l



PN. 062511
Rashladna tekućina za
zavarivanje - 5 l

			Freq.	Kapacitet spremnika rashladna tekućina						
50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	4	2