

Odvojeni dodavač žice WF 51, kompatibilan s COSMOS generatorima, opremljen je vrhunskim motorom s 4 valjka, kojim upravlja enkoder kako bi se osiguralo glatko i bespriječno dovođenje žice, bez obzira na vrstu korištene žice. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i 4 okretna kotača, lako se premješta po radionici, na podu ili na visini, a istovremeno nudi iznimnu izdržljivost u industrijskim okruženjima. Njegov 5-inčni zaslon u boji lako je dostupan, a intuitivno sučelje nudi dva načina prikaza: Jednostavan za pojednostavljeno rukovanje ili Stručni za napredne postavke.

PERFORMANSE

■ MIG/MAG:

- čelična i nehrđajuća čelična žica : Ø 0,6 do 1,6 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 do 1,6 mm
- CuSi i CuAl žica: Ø 0,8 do 1,6 mm
- žica s jezgrom (obrnuto zavarivanje): Ø 0,9 do 2,4 mm

PAMETAN

- Preko **70 sinergija dostupno je** za širok raspon materijala: čelik, AlMg, AlSi i CrNi. Nakon unosa tri parametra - para materijal/plin, promjera žice i načina zavarivanja - jednostavno podešavate debljinu materijala, duljinu luka i induktivitet za fino podešavanje postavke.
- **Potpuno ažuriranje** generatora i sinergija putem USB ključa.
- **Pohranjivanje do 200 programa zavarivanja (Job)** za ponavljajuće zadatke.
- **Funkcija prenosivosti**, mogućnost učitavanja/spremanja/prijenosa korisničkih ZADATAKA kao i konfiguracije stroja s USB ključa.
- Sljedivost svih zavarivačkih žica prema normi EN 3834.
- Način kalibracije pribora za zavarivanje za podešavanje prikazanog napona.
- Korisnički način rada za dijeljenje proizvoda s više zavarivača.
- Besplatni alat dostupan online za prilagodbu sučelja.
- Pametno umetanje žice s upravljanjem duljinom plamenika.

ERGONOMSKI

- Moderno i višejezično sučelje.
- Kompatibilan s Push-Pull gorionikom (24 V).
- LED osvjetljenje dodavača žice i kalema s prozorčićem za provjeru potrošnje žice za punjenje.
- Veliki promjer valjka (Ø 37 mm) za optimalno dovođenje žice.
- Brza zamjena valjaka bez alata skodiranjem boja za razlikovanje promjera žice.
- Opcionalni komplet mjeraca protoka (073395) za preciznu kontrolu i podešavanje protoka plina plamenika.
- Integrirani držač za svjetiljku.

ROBUSTAN I MOBILAN

- IP23 zaštita omogućava otpornost na teške uvjete okoline.
- Spajanje pojaseva unutar koluta za optimalnu zaštitu.
- 4 prstena za remen.
- 4 jastučića za apsorpciju udaraca za učinkovitu zaštitu pri kretanju.

PRIBOR (opcije)

MIG-i priključni kabel

Tekućina			Zrak		
1,8 m	70 mm²	075467	5 m	70 mm²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm²	075481	10 m	95 mm²	077553
10 m	95 mm²	075504	15 m	95 mm²	082083
15 m	95 mm²	079816	20 m		082090
20 m		082106			



Valjci tipa F

Čelik / Nehrđajući čelik		Aluminij		Žica s jezgrom	
Ø 0,6 / 0,8	061859	Ø 0,8 / 1,0	061897	Ø 0,9/1,1	061927
Ø 0,8 / 1,0	061866	Ø 1,0 / 1,2	061903	Ø 1,2/1,6	061934
Ø 1,0 / 1,2	061873	Ø 1,2 / 1,6	061910	Ø 1,4/2,0	061941
Ø 1,2 / 1,6	061880			Ø 1,6/2,4	061958

Premium motor
od 100 W

Isporučuje se bez pribora



U1



Plin



Žica s jezgrom



200



300



Kontrolirati elektronički



m/min



Kamenčići porijekla



F



EN 60974-5 (40°C)



IA (60%)



cm



kg



IP

48 V DC

0,6 → 1,6

0,9 → 2,4

✓

✓

100 W

1,5 x 20

1.0
1.2

500 A

58 x 26 x 48

14,5

IP23