

Mobilni usisivač pare EVO 2.2, opremljen velikom usisnom rukom podesivom za 360°, namjenski je izrađen za filtriranje štetnih pari koje nastaju tijekom zavarivanja.

Višestruke aplikacije

MIG/MAG, TIG i MMA.

Maksimalna filtracija

3 stupnja filtracije za maksimalnu učinkovitost (klasa E12 > 99,5%):


- Metalni filter protiv iskrenja
- HEPA filter od valovitog poliestera
- Kruti džepni filter

Jednostavno za korištenje




- 1 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 2 LED statusa
- 3 Brojač vremena izvođenja

Dostupna su 2 načina ispuha



Ispušta filtrirane emisije izravno u lokalno područje.



Ispušta filtrirane emisije van putem opcionalnog fleksibilnog kanala, kako bi se udovoljilo strožim standardima.


Podesiva ruka s rotacijom od 360°

- **Otporno:** samonoseća konstrukcija izrađena od ojačanih čeličnih cijevi s aluminijским komponentama, nudi maksimalnu izdržljivost čak i pri kontinuiranom izlaganju parama.
- **Lagano:** fleksibilno, ali robusno aluminijско crijevo za jednostavno rukovanje.
- **Učinkovito:** okrugla profilirana napa optimizirana za maksimalno odvođenje dima.
- **Podesivo:** podesiva brzina usisavanja, s ergonomskom ručkom za bolji hvat.
- **Sigurno:** integrirani sigurnosni štitič sprječava ulazak papira ili tkanine.



Utikač 230 V 16 A

Isporučuje se s unaprijed ugrađenim kompletom filtera



Zamjenski komplet filtera
(075177)



10 m
Ø 152 mm

Fleksibilni kanal za vanjski ispuh
(062139)

			Vlast	Trenutni	Brzina protoka	Tlak ekstrakcije	Razina buke	Ruka		IP
50/60 Hz		A	Z	A	m ³ /h	Godišnje	dB(a)	Ø mm	kg	
230 V 1~	3 m	16	1 100	6,75	1 100	1 400	73	3 m 160	93	55