

Indukcijska grijača jedinica POWERDUCTION 38LG (S90) je ergonomski dizajnirana i ima izlaznu snagu od **3,7 kW**.
Može kontinuirano zagrijavati debele metalne dijelove, bez potrebe za vremenom hlađenja. Kotačići i praktične ručke znače da se može premještati po radionici gdje god je potrebno.


PRILAGODLJIV SVIM INDUSTRIJSKIM SEKTORIMA



Otpuštanje spona volana



Uklanjanje ispušnih cijevi



Otpuštanje zaglavljenih vijaka

ŠIROK RASPON PRIMJENA

- Otpuštanje spona volana (centriranje).
- Uklanjanje grijalica, zaglavljenih brisača vjetrobranskog stakla, nosača rezervnog kotača.
- Otpuštanje vijaka i spona upravljača bez oštećenja manžete homokinetskog ležaja.
- Uklanjanje zaglavljenih pogonskih osovina iz središnje glavčine.
- Rastavljanje ispušnih sustava automobila ili kamiona.

POBOLJŠANA ENERGETSKA UČINKOVITOST I UŠTEDA VREMENA

• Snaga grijanja:

3700 W, odabirljivo u koracima od 250 W.

800°C	38LG
	M10 → 1 s
	2 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s

• Sigurnost i ušteda vremena:

Zagrijava se odmah, bez plamena, na preciznom području, tako da možete raditi u blizini kabela, cijevi ili drugih dijelova osjetljivih na toplinu bez potrebe da ih prethodno uklonite.

• Udobnost za korisnika:

Indukcijski kabel od 3 metra, za rad iznad glave.

IZBORNO



Zaštitni poklopac
062733



Kutija induktora
072497 | 28S/B tip W



Feritni zaštitni poklopac
za S70/S90/S180
088290



Feritni zaštitni poklopac za B1
088283



POTROŠNI MATERIJAL

POWERDUCTION serija nudi širok izbor induktora dostupnih za različite vrste obradaka. Standardni induktori (S) i prstenovi do Ø35 nude poboljšanu dostupnost i mogućnosti grijanja:

Induktori			
 ● S90 Referenca 058927	 ● S180/B3W Referenca 067899	 ● S180 Referenca 059269	 ● Kutni adapter Referenca 082663
 ● S70 Referenca 061569	 ● S20/B1 Referenca 064874	 ● S180/B1 Referenca 064881	 ● S180/B6 Referenca 087002
● Standardno isporučeno	 ● S20/D35 Referenca 078826	 ● S90/D20 Referenca 078871	 ● S180/D20 Referenca 069985
● Neobavezno	 ● S180/D35 Referenca 070608		

Više o cijeloj ponudi saznajte na web stranici [Gys](http://www.gys.com)

Referenca	50/60 Hz	A	kW	kHz	kapacitet spremnika rashladne tekućine	cm	kg	kg	m	m
088474	230 V 1~	16	3.7	15-30	7 l	53 x 70 x 37	39	41,5	4	3