


POWERDUCTION 49LG je jedini generator na tržištu koji može grijati pri 5200 W iz jednostavne utičnice od 16 A. Posebno idealan za upotrebu u mehanici, popravku karoserije ili održavanju, ovaj sustav omogućuje trenutno zagrijavanje bez plamena kako bi se otpustili i odblokirali tvrdokorni metalni dijelovi. Preciznost koju nudi ovaj alat jamči siguran rad u neposrednoj blizini područja osjetljivih na toplinu bez potrebe za rastavljanjem.


PRILAGODLJIVO SVIM INDUSTRIJSKIM SEKTORIMA



Bočno grijanje
(ako nije HSS)



Otpustite zahrdale
vijke



Otpuštanje upravljačkih
poluga

ŠIROK RASPON PRIMJENA

- Otključavanje volanskih šipki (geometrija).
- Uklanjanje grijalica, zaglavljenih brisača vjetrobranskog stakla, košara rezervnog kotača.
- Otpuštanje vijaka i kuglastih zglobova upravljača bez oštećenja mijeha.
- Uklanjanje kardanskih zglobova zaglavljenih u glavčini.
- Uklanjanje ispušnih cijevi automobila ili kamiona.

JAMČI POBOLJŠANU ENERGETSKU UČINKOVITOST I UŠTEDU VREMENA

• Snaga grijanja:

5200 W, može se podesiti u koracima od 500 W.

Inteligentno upravljanje potrošnjom energije proizvoda, automatski regulirajući maksimalnu snagu za zaštitu vaše 16A električne instalacije.

800°C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sigurnost i ušteda vremena:

Zagrijava se odmah, bez plamena, na precizno određenom području, tako da možete raditi u blizini kabela, cijevi ili drugih dijelova osjetljivih na toplinu bez da ih prvo uklonite.

• Udobnost za korisnika:

Indukcijski kabel od 3 metra za rad na visini.
Ima **PFC** tehnologiju i napajanje od 185 V do 265 V.

IZBORNO



Zaštitni poklopac
062733



Kutija induktora
072497 | 285/B tip W



Podloga za uklanjanje naljepnica
za B1 ferit
088283

Grana s potporom
za koplje

LED rasvjeta
za grijanje
područje.

Induktor
C20/B1
uključen.

4 čvrsta kotača

**Za optimalne performanse,
neophodno je dodati 2 litre
rashladne tekućine.
10L opcionalno (ref. 052246)**

Neklizajuća
ladica

POTROŠNI MATERIJAL

Induktori i adapteri

POWERDUCTION asortiman nudi širok izbor induktora prilagođen različitim vrstama obradaka. Manji induktori (S) poboljšavaju dostupnost i zagrijavanje opcije:

Adapteri	Kompletni induktori	Induktori		
 ● 28S Ref. 064485	 ● C20/B1 Ref. 056862	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
 ● 28L Ref. 064492	 ● C180/B1 Ref. 056879	 ● L90 Ref. 059788	 ● L20/B4 Ref. 067882	 ● L70 Ref. 059771
● Standardno isporučeno	 ● C180/B2 Ref. 056886	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985
● Izborna				

Otkrijte kompletnu ponudu na [Gys web stranici](http://Gys.web stranici)

Ref.	50/60 Hz	A	kW	kHz	Frekvencija	Kapacitet kontejnera rashladna tekućina	cm	kg	m	m
088498	230 V 1~	16	5.2	20-60		7 l	53 x 70 x 37	52	2	3